

KARTA PRODUKTU

ODBOJOPORĘCZ WG140

OPIS SYSTEMU:

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA: 27 kolorów

DŁUGOŚĆ HANDLOWA: 4000 mm

SZEROKOŚĆ PROFILU: 140 mm

ODLEGŁOŚĆ MONTAŻOWA: 75 mm

GRUBOŚĆ PROFILU: 2mm tolerancja +/- 0,5 mm

WARUNKI GWARANCJI: 10 LAT*



SPOSÓB MONTAŻU:

Profil aluminiowy mocowany poprzez konsole systemowe za pomocą:

- ściany murowane: kołek plastikowy 10/ 80 mm, wkręt 6/160 mm . W przypadku występowania pustek lub małej nośności podłoża należy zamocować w ścianie pręt gwintowany 6 mm poprzez kotwę chemiczną i przymocować profil nakrętką.


- ściany gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe: kołek Molly długości: 80 mm wraz z prętem gwintowanym 6/160 mm i nakrętką lub wkręt do drewna 6/160 mm mocowany do pierwszej warstwy płyty OSB

* dla zamocowania odbojoporęczy do ścian lekkich wymaga się minimum dwóch warstw płyty oraz zaleca na wysokości 80-110 cm przykręcić jako pierwszą warstwę płytę OSB lub MFP grubości minimum 12,5 mm. Montaż wykonywać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Montażu Arfen Polska

ZASTOSOWANIE:

Zabezpieczenie górne ścian w korytarzach i ciągach komunikacyjnych przed uderzeniem łóżkiem gdzie jednocześnie poruszają się korytarzem pacjenci o obniżonej sprawności ruchowej. Zabezpieczenie ścian w salach chorych.

PRZEKRÓJ SYSTEMU:



ELEMENTY SYSTEMU:

- 1- Profil aluminiowy ciągły
- 2- Amortyzator gumowy
- 3- Pokrywa winylowa
- 4- Narożnik wewnętrzny DC007-1 / zewnętrzny DC007-2
- 5- Zakończenie prawe DC006-2/ lewe DC006-1
- 6- Konsola mocująca do ściany DC005

Dokumenty komplementarne: **atest higieniczny, deklaracja zgodności produktu.**